



Hliníková okna a balkónové dveře
EN 14351-1:2006 + A1:2010
Použití:
otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.



Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

| Vlastnost | Hliníková okna a balkónové dveře, typ METALIC EXCLUSIVE | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|
| | jednokřídlové okno/BD dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1 | jednokřídlové okno/BD trojsklo (4-16-4-16-4) Ug=0,6 | dvoukřídlové okno/BD dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1 | dvoukřídlové okno/BD trojsklo (4-16-4-16-4) Ug=0,6 |
| Zatížení větrem | C4 | C4 | C2 | C2 |
| Vodotěsnost | E ₁₂₀₀ | E ₁₂₀₀ | 8A | 8A |
| Nebezpečné látky | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje | neobsahuje |
| Vzduchová neprůzvučnost | NPD | NPD | NPD | NPD |
| Souč.prostupu tepla | U _w = 1,3 W/m ² .K | U _w = 1,0 W/m ² .K | U _w = 1,3 W/m ² .K | U _w = 1,0 W/m ² .K |
| Sv.činitel prostupu | 0,78 | 0,69 | 0,78 | 0,69 |
| Solární faktor | 0,61 | 0,47 | 0,61 | 0,47 |
| Průvzdušnost | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Vlastnost | Hliníková okna a balkónové dveře, typ METALIC EXCLUSIVE |
|---------------------|---|
| | jednokřídlové okno/BD dvojsklo (10-16-4) Ug=1,1 |
| Zatížení větrem | C4 |
| Vodotěsnost | E ₁₂₀₀ |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |
| Vzduchová | Rw=39(-2,-5) 10-16-4 |
| Souč.prostupu tepla | U _w = 1,3 W/m ² .K |
| Sv.činitel prostupu | 0,76 |
| Solární faktor | 0,56 |
| Průvzdušnost | 4 |

Radiální vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 20.12.2010

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér