

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Dřevěná okna a balkonové dveře s hliníkovým opláštěním, systém IV96 - profil DH78		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	C4/B4	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀
Vodotěsnost	E ₁₂₀₀	E ₁₂₀₀	E ₁₂₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Unosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 36 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 6-14Ar-4		
	R _w = 41 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.1 - 20Ar - PTN8		
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, TGI, ChromatecPlus		
	U _w = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, TGI, ChromatecPlus		
	U _w = 0,79 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, TGI		
	U _w = 0,82 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, ChromatecPlus		
	U _w = 0,72 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, TGI		
Světelný činitel prostupu	U _w = 0,75 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, ChromatecPlus		
	0,78 se zasklením 4-16-4	U _g =1,1 W/m ² .K	
	0,70 se zasklením 4-16-4	U _g =1,0 W/m ² .K	
	0,69 se zasklením 4-16-4-16-4	U _g =0,6 W/m ² .K	
Solární faktor	0,55 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g =0,5 W/m ² .K		
	0,61 se zasklením 4-16-4 U _g =1,1 W/m ² .K		
	0,50 se zasklením 4-16-4 U _g =1,0 W/m ² .K		
	0,47 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g =0,6 W/m ² .K		
Průvzdušnost	0,35 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g =0,5 W/m ² .K		4
	4	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 18.5.2012

Milena Tomčíková
 Ing. Milena Tomčíková
 produktový manažér