

# Prohlášení o vlastnostech

## č. 52/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

### Dřevěná okna a balkónové dveře s hliníkovým opláštěním, systém IV96 - profil DH78

typ Classic, Softline, Linear, Integral, ThermoClassic, MiraTherm

Identifikační kód výrobku:

(A ..... A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň  
IČO: 284 36 024  
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010029796, který vydal dne 17.5.2012 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Dřevěná okna a balkonové dveře s hliníkovým opláštěním, systém IV96 - profil DH78		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	C4/B4	CE <sub>2400</sub> /BE <sub>2400</sub>	CE <sub>2400</sub> /BE <sub>2400</sub>
Vodotěsnost	E <sub>1200</sub>	E <sub>1200</sub>	E <sub>1200</sub>
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Unosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R <sub>w</sub> = 36 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 6-14Ar-4		
	R <sub>w</sub> = 41 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.1 - 20Ar - PTN8		
Součinitel prostupu tepla oknem U <sub>w</sub>	U <sub>w</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K, TGI, ChromatecPlus		
	U <sub>w</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K, TGI, ChromatecPlus		
	U <sub>w</sub> = 0,79 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, TGI		
	U <sub>w</sub> = 0,82 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, ChromatecPlus		
	U <sub>w</sub> = 0,72 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K, TGI		
Světelný činitel prostupu	U <sub>w</sub> = 0,75 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K, ChromatecPlus		
	0,78 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> .K		
	0,70 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> .K		
	0,69 se zasklením 4-16-4-16-4 U <sub>g</sub> =0,6 W/m <sup>2</sup> .K		
	0,55 se zasklením 4-16-4-16-4 U <sub>g</sub> =0,5 W/m <sup>2</sup> .K		
Solární faktor	0,61 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> .K		
	0,50 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> .K		
	0,47 se zasklením 4-16-4-16-4 U <sub>g</sub> =0,6 W/m <sup>2</sup> .K		
	0,35 se zasklením 4-16-4-16-4 U <sub>g</sub> =0,5 W/m <sup>2</sup> .K		
Průzvučnost	4	4	4

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013



Ing. Milena Tomčíková  
produktový manažér